

# Army Серия

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП  
650-2000ВА

Персональные компьютеры,  
принтеры и рабочие станции,



- Автоматическая стабилизация напряжения
- Функция холодного старта
- RS232, RJ45, USB (выборочно)
- Встроенная функция самодиагностики
- Защита модема /LAN и интернет
- Совместим с генераторами
- Выборочно панель ЖК или СД
- Быстрая Зарядка
- Автоматический заряд батарей в выключенном состоянии ИБП
- Функция Автоматического перезапуска
- Дополнительное гнездо
- Защита от молний и перенапряжения

- 1 Вход для тока AC t
- 2 Выходные розетки
- 3 USB & RJ11
- 4 USB & RS232
- 5 RJ45



650VA • 800VA • 1000VA • 1400VA • 2000VA

Модель					
Мощность	600ВА/360ВТ	800ВА/480ВТ	1000ВА/600ВТ	1400ВА/840ВТ	2000ВА/1200ВТ
Вход					
Фаза	Одна фаза				
Напряжение	(96~144)Vac±5V или (165~275Vac)±5V				
Частота	55~65±1Гц/46~54±1Гц				
Выход					
AVR автоматическая регулировка напряжения	Да				
Напряжение	220В±10% или 120В±10%				
Частота	АС режим: по эффективности Режим батареи: 50±0.5Гц/60±0.5Гц				
Форма волны	АС режим: синусоида Режим батареи: моделированная синусоида				
Время переноса	Обычно 5мс				
Защита					
Защита от Перенапряжения	320 Joules				
Защита Входа	В соответствии с IEC60947-2				
Короткое замыкание	Автоматический выключатель				
Перегрузка	АС режим: 100%~120% на 3мин; 120%~130% на 30с; >130% ИБП выкл Режим батареи: >100%, через 3с ИБП выкл				
Связь	RJ45; RS232; USB(выборочно)				
Батарея					
Тип	Свинцово-кислотная необслуживаемая батарея				
Перезарядка	После полной разрядки меньше чем 10 часов до 100% емкости				
Время резервного питания	8мин (50% нагрузка)				
Зарядной ток	1.5А(максимально)				
Конфигурация	1x12В/7Ач	1x12В/7Ач	1x12В/9Ач	2x12В/7Ач	
Индикаторы					
АС режим	Зеленый LED вкл, Красный LED выкл, без звукового сигнала				
Зарядка батареи	Желтый LED вкл				
Режим батареи	Зеленый LED и желтый LED выкл, Красный LED сигнал, тихий звуковой сигнал				
Низкий заряд батареи	Красный LED вкл, частый звуковой сигнал				
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ					
Уровень шума на 1м	<45дБ				
Температура	0~40°C				
Влажность	0~90%				
Нето/Брутто Вес	7/7.5кг	7/7.5кг	9.8/10.3кг	12,7/13.5кг	
Размеры (В×Ш×Г)мм	94 × 320 × 162			170 × 380 × 275	
Размеры упаковки (В×Ш×Г)мм	145 × 370 × 320			200 × 430 × 310	