

Powerpack PLUS Серия

ОН-ЛАЙН ИБП
5-15кВА
одна / одна фаза

IT Серверы,
Телекоммуникационное
оборудование, Критические и
Аварийные службы



- 1 RS232
- 2 Вентилятор
- 3 Переключатель на входе
- 4 Соединительный короб или
- 5 Фронтальное подключение кабелей
- 6 Корпус с колесами



- Онлайн, Двойная конверсия (PFC)
- Широкий диапазон входного напряжения
- ЖК Экран
- Холодный старт
- Оптимизация высокопроизводительных аккумуляторов
- Автоматический заряд батарей в выключенном состоянии
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Еро функция (выборочно)
- Защита сети/факса/модема от перенапряжения
- Возможность добавления батарей
- Встроенный изоляционный трансформатор
- Холодный старт (DC)
- RS232 коммуникационный порт с программным обеспечением для мониторинга
- Усовершенствованное управление батареями
- Внешний SNMP адаптер

1кВА • 2кВА • 3кВА • 4кВА • 6кВА • 8кВА • 10кВА • 12кВА • 15кВА

МОДЕЛЬ	5000	6250	7500	10000	12500	15000
Мощность	5kVA	6,25kVA	7,5kVA	10kVA	12,5kVA	15kVA
Напряжение	180 - 260VAC или 90-130VAC					
ВХОД						
Диапазон напряжений	180 - 260VAC или 90-130VAC					
Частотный диапазон	50/60Гц ± 5%Гц автоматическое опознавание					
Коэффициент Мощности	>0.97 (С фильтром)					
Макс. входной ток (220В)	24А	34А	45А	56А	68А	84А
ВЫХОД						
Диапазон напряжений	220Vac ±1% or 110Vac ±1%					
Частотный диапазон	50Hz/60Гц±0.5%					
Коэффициент формы (СF)	3:1(максимально)					
Производительность	>90%					
Перегрузочная Способность	125%:1min, 150%:100ms					
Коэффициент Мощности	0.8 (Lagging)					
THD (линейная нагрузка)	<1.5% (линейная нагрузка)					
ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА СИГНАЛА						
Нормальный Режим → Режим Батареи	0 ms					
БАТАРЕЯ						
Напряжение	192VDC					
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ						
Интерфейс	RS232 ; SNMP (выборочно)					
СТАНДАРТЫ						
Защита от пиков напряжения	IEEE527B					
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Температура	0~40°C					
Влажность	0%~95% (без конденсации)					
Уровень шума	<55dB (1m)					
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ						
Вес нетто (без батареи)	65кг	69кг	92кг	100кг	115кг	120кг
Упаковка (В×Ш×Г)мм	350x725x810	350x725x810	350x725x810	470x765x916	470x765x916	470x765x916

Makelsan оставляет за собой право вносить изменения в дизайн продукта, структуру, спецификации или материалы без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств по проведению изменений и модификации продукции Makelsan ранее или впоследствии проданной.

Makelsan не гарантирует точности и полноты информации, а также не несет ответственности за типографические опечатки.